

SD6788B

LED 显示通风系统无风警报器 管道停气延时报警仪

产品使用手册

文件版本: V23. 7. 30




SD6788B 采用工业通用标准接口, 方便接入 PLC, DCS 等各种仪表或系统, 用于监测风速, 温度, 湿度, RS485 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件, 确保产品具有较高


的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
风速量程	0~30m/s
启动风速	0.2m/s
风速测量精度	±3%
外壳材质	铝材
温度测量范围	-30℃~85℃
温度测量精度	±0.5℃ @25℃
RS485 接口	A+ B-
供电电源	DC6~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸






请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用

无风延时报警仪可广泛应用于工程机械、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、风力发电、船舶、塔吊、节能监控、农业、洁净空间等领域的风速测量



应用方案



发货清单



报警显示仪
(内置报警蜂鸣器)



管道风速传感器



声光报警器
(可调节音量大小)



9V电源



温馨提示卡



合格证

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077