

## SG5030V-KEC

### KEC900+林业专业负离子测量仪 GRPS 套件

#### 产品使用手册

文件版本：V21.2.9



SG5030V-KEC 采用工业通用标准 GPRS 无线接口接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测负离子等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较

高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

## 技术参数

技术参数	参数值
负离子测量范围	10~200 0000ions/cm3
负离子测量精度	±30%
通讯接口	GPRS
默认波特率	9600 8 n 1
发射功率	<2W
频率范围	GSM850/900
Transmit power	<2W
Frequency Range	GSM850/900

## 产品接线

任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线，接好线确认无误后再通电使用。

编号	引线颜色	标号	说明
1	红色	VCC	电源正极
2	BLACK	GND	电源负极

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

## 免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： [sale@sonbest.com](mailto:sale@sonbest.com)

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077